

SPEEDWAT TEHNILISED TINGIMUSED 2015

1. SPEEDWAY

1.1 Mootorite töömaht

Klass	alates (cc)	kuni (cc)	
MIKRO		50	2 taktilised
	100	125	4 taktilised otto
80cc	51	85	2 taktilised
	100	150	4 taktilised otto
250cc	175	250	4 taktilised otto
500cc	350	500	4 taktilised otto

1.2 Avatud ülekanded

Peaülekanne peab ohutuse tagamiseks olema terves ulatuses kaetud. Peaülekande /siduri katetel võivad olla lisajahutuseks ja/või ketiõlituseks avad diameetriga kuni 20mm. Katted peavad olema paigaldatud võistlusrattale selliselt, et sõitja jäsemed (käed-jalad) ei satuks võistlussituatsioonis (ka kukkudes) peaülekande vahele ega saaks ennast selle tulemusel vigastada.

1.3 Juhtraud

Juhtraua laius

Speedway 80cc	650mm – 900mm*
Speedway 125cc	650mm – 900mm
Speedway 250cc	700mm – 900mm
Speedway 500cc	700mm – 900mm

Käepidemete otsad peavad olema kaetud tahke materjaliga, näiteks kummiga. Kõik juhtheebelite otsad peavad olema kuul-lõpuga.

*- ei kehti „MIKRO“ klassi mootorrattale

1.4 Mootorisuretus / Gaasirull

Gaasirull peab olema isesulguv, kui ei hoita rullist kinni. Suretuslüli peab olema paigaldatud võimalikult gaasirulli lähedale. Suretuslüli peab mootori seiskama/välja suretama koheselt tõmbemeetodil. Tõmbenöör kinnitub juhi parema randme ümber ja peab olema mitteelastne.

1.5 Porikaitsmed

Porikaitsmed peavad olema valmistatud elastsest/paindlikust materjalist (tahked ja jäigad plastid, komposiitmaterjalid jne) ning ei tohi purunedes tekitada vigastusi.

Tagumise porikaitsme otsa ja tagarehvi vaheline kaugus (vahe) ei tohi olla suurem kui 35mm. Kui vahe on suurem, tuleb kasutada lisakaitset külgedel.

Porikaitsme ja „käepideme“ (nn Push Bar) vaheline kaugus ei tohi ületada 35 mm.

1.6 Pritsikaitse

Pritsikaitse on kohustuslik masinaklassidel Speedway 250cc ja Speedway 500cc

Pritsikaitse ja rehvi vaheline kaugus ei tohi olla suurem kui 18mm (+/- 5mm).

Pritsikaitse kõrgus maapinnast maksimaalselt 35mm.

Pritsikaitse laius 250mm – 300mm.

1.7 Rehvid/rattad

Speedway mikro 50cc

Esirehv/ratas-vaba

Tagarehv/ratas-vaba

Speedway 80cc

Tagarehvi suurim lubatud mõõt: 19“;

Esirehvile/rattale piirangud puuduvad;

Speedway 250cc / 500cc

Esirehv / ratas-vaba

Tagarehvi laius ei tohi ületada 100mm;

Tagarehvi mustri sügavus ei tohi ületada 8mm;

1.8 Väljalaskesüsteem

Väljalaskesüsteem peab olema kinnitatud minimaalselt kolmest punktist silindripea ja raami külge.

Käesolevas dokumendis mittekajastatud tehnilised tingimused vastavalt kehtivatele FIM'i tehnilistele nõuetele.